SAULT2 S3 SRC ESD

BOTAS DE PIEL CRUPÓN GRABADA - S3 SRC ESD
Ref. SAULT2S3ESD

Características del producto

Caña : Piel crupón grabada, tratamiento impermeable S3. Forro : Poliamida. Plantilla interior : Amovible preformada - Poliamida sobre EVA con forma anatómica. Suela : Inyectada - PU bi-densidad con puntera envolvente.

COLOR
Negro

TALLA
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Los productos + - Beneficios para el usuario

RIESGO DE DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS (ESD*)
La electricidad estática presente en los operadores se debe controlar en los siguientes lugares de uso, dado que puede:
- dañar los materiales sensibles a las descargas eléctricas: industrias electrónicas diversas.
- generar partículas que pueden depositarse sobre la pintura: industria automotriz, electrodomésticos, etc.
El objetivo del control de la ESD es proteger el equipo electrónico que se manipula y no al usuario.
* Siglas en inglés de Descarga electrostática

¿Qué dice la reglamentación?
La norma EN61340-5-1 establece las exigencias para el diseño, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de dispositivos de control de descargas electrostáticas (ESD) que pueden dañar los componentes electrónicos.
El dispositivo llamado «ESD» permite controlar las descargas eléctricas para las actividades de fabricación, tratamiento, ensamblaje, mantenimiento, pruebas, inspección, transporte o manipulación de las piezas, conjuntos y equipos eléctricos o electrónicos susceptibles de poder dañarse por descargas electrostáticas.
Para poder utilizar un dispositivo ESD, el calzado debe está calificado como mínimo según los métodos de prueba de la norma EN IEC 61340-4-3 y ofrecer una resistencia eléctrica inferior a 10^8 Ω.
SAULT2 ESD, VIAGI ESD, MIAMI ESD y MEMPHIS ESD responden a este nivel de resistencia requerido para la conformidad.
Este calzado, gracias a su baja resistencia eléctrica, reduce el riesgo de descarga electrostática.

METAL

Esd

Certificaciones - Normas

REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN ISO 20344:2011 Equipos de protección personal - Métodos de ensayo para calzado

EN ISO 20345:2011 Equipo de protección individual. Calzado de seguridad.
S3: Exigencias adicionales para aplicaciones particulares
SRC: Resistencia al deslizamiento

EN61340-5-1:2016 Electrostática : Parte 5-1 : Protección de dispositivos electrónicos contra los fenómenos electrostáticos - Requisitos generales (Control ESD : calzado) + EN IEC 61340-4-3 :2018- Parte 4-3 : métodos de ensayo normalizados para aplicaciones específicas.
CLASE ESD control footwear: Prestación de disipación de la carga electroéstática - Clase 1
ESD control footwear: Prestación de disipación de la carga electroéstática.

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
SAUL2ES3NO40	3295249210694	Negro	40	5	-
SAUL2ES3NO41	3295249210700	Negro	41	5	-
SAUL2ES3NO42	3295249210717	Negro	42	5	-
SAUL2ES3NO43	3295249210724	Negro	43	5	-
SAUL2ES3NO44	3295249210731	Negro	44	5	-
SAUL2ES3NO45	3295249210748	Negro	45	5	-
SAUL2ES3NO46	3295249210755	Negro	46	5	-
SAUL2ES3NO47	3295249210762	Negro	47	5	-
SAUL2ES3NO48	3295249210779	Negro	48	5	-
SAUL2ES3NO39	3295249210687	Negro	39	5	-